

# 最新 USB2.0 TI DSP 絶縁型 JTAG エミュレータ

XDS510 クラス互換で USB2.0(High-speed)バスパワー動作。

生産ラインなどでのプログラミングに最適です。

3種類(14TI,20cTI,20ARM)のケーブル付



2006年3月に販売開始した SAU510-USB PLUS は、絶縁回路を内蔵した ISO PLUS 型をへて、2013年から、さらに高速(約1.5倍)に動作する SAU510-USB ISO PLUS v.2 がリリースされています。絶縁型 JTAG は、現場、特に生産で利用されるユーザからの要求が多く、従来は絶縁回路を搭載した小基板のアダプタなどをつけて対応していました。しかしアダプタ方式は使い勝手が悪く、また高価であり普及していません。絶縁回路を最初から本体に内蔵した SAU-510USB ISO PLUS v.2 JTAG エミュレータは、従来の使用感を損なうことなく通常の使用においても故障リスクを低くできます。また、保守性を考慮して、多数回の着脱で消耗する JTAG ケーブル部が分離型になっていることも、好感が持てます。

## 特徴

- \* TI DSP(C2000,C5000,C6000,DaVinci™, OMAP™, ARM Cortex™), TMS470R1x with JTAG 対応
- \* TI XDS510 互換で、ハイコストパフォーマンス、低価格
- \* PC/ターゲット間 2500VRMS の絶縁性能
- \* USB2.0 High Speed 接続による高速動作、USB バスパワー動作
- \* 1.65V から 5V までの JTAG ターゲット電圧に対応
- \* TI Code Composer Studio CCSv3.3、CCSv4 対応
- \* Windows 32bit XP, Vista 対応
- \* JTAG SVF(Rev.E) Player として、対応した FPGA や CPLD のプログラミングにも利用可能
- \* 小型で、持ち運びに便利(ケーブル部を除く本体サイズ 9cm x 5cm x 1.7cm , 重さ 70g)
- \* Windows XP,7 対応

**発注型番** SAU510-USB ISO PLUS v.2

**パッケージ内容** SAU510-USB ISO PLUS v.2 JTAG エミュレータ本体、USB ケーブル、  
ドライバ CD-ROM、JTAG ケーブル(3本)

**お問い合わせは、**

**立野電機株式会社** EXT 営業 〒198-0063 東京都青梅市梅郷 5-955

Tel:0428-77-7000 [sales@dsp-tdi.com](mailto:sales@dsp-tdi.com) <http://www.dsp-tdi.com>

この文書に含まれる各種商標は、それぞれの所有者の登録商標です。仕様は予告なく変更される場合があります。